

Euro Guardian Graffiti Shield

Semi-permanent anti graffiti systeem op waterbasis

Toepassingen

- ◆ Poreuze ondergronden
- ◆ Baksteen
- ◆ Natuursteen
- ◆ Cement/beton
- ◆ Vezel cement

Voordelen

- Milieuvriendelijk
- Hydrofoob
- Langdurige bescherming, (tot 10 jaar na applicatie)
- Tast uitstraling oppervlak niet aan
- Eenvoudig aan te brengen en snelle droging
- Eenvoudige verwijdering van graffiti dmv heet water (85/90°C) en hoge druk
- Ook te reinigen met **Euro Guardian Graffiti Gel**
- Verbetert de isolerende werking van de gevel
- Zorgt voor minder hechting van posters en eenvoudigere verwijdering
- Zorgt voor bescherming tegen vocht indringing, zoutaanslag en andere verontreinigende stoffen
- Verbetert de weerstand tegen vorst en dooi cycli
- Beschermt tegen zout, vervuiling, mossen en schimmels



Verbruik

(indicatieve opgave ; afhankelijk van applicatie methode en ondergrond)

ü Zandsteen:	0.02-0.04 l/m ²
ü Natuursteen:	0.20-1.00 l/m ²
ü Baksteen:	0.10-0.30 l/m ²

Om een exacte berekening te maken van de benodigde hoeveelheid wordt aangeraden om een testoppervlak te coaten (1-2 m²). Hierna is het mogelijk om het totale verbruik te schatten.

Applicatie

- Ø Raadpleeg de documentatie van Euro Guardian, het etiket, het Technisch Merkblad en het Veiligheidsblad
- Ø Breng voldoende aan dmv kwast, roller, HVLP of spuit.
- Ø Breng meerdere lagen aan totdat ondergrond verzadigd is. Residu met droge roller verwijderen.
- Ø Verwerken bij 5 ° C tot 25 ° C.
- Ø Beschermen tegen regen gedurende 5 à 6 uur.
- Ø Na verwijdering van graffiti nieuwe beschermende laag aanbrengen.

Vorbereiding

- Ø Verwijder vervuiling, zouten, muuruitslag, algen en mos
- Ø Repareer beschadigde ondergronden

Artikel nummer 9816
verpakkingen:
5l, 30l (6-12 mnd €)

Informatieblad EURO GUARDIAN, uitgegeven door :